

本製品はセキュリティ用途において、基盤、電気回路を含め最適なLCDソリューションを提供します。

メタルキャビネットとチルトスタンドを持つこのシリーズは監視カメラや産業用アプリケーションに多様なサポートをいたします。



9 インチ		MODEL 9REDP	
ハウジング	シャーシ及びチルトスタンド	Audio In (RCA Type)	2 (L+R)
視野角	178° / 178°	PC ステレオ In	1
輝度 / コントラスト比	400cd/m2 / 600:1 (typ.)	フィルタータイプ	2.5D Comb Filter
推奨最大解像度	1024 x 768 @ 75Hz	De-Interlace	N/A
画素ピッチ(mm)	0.192 (H)x0.192(V)	ノイズリダクション	N/A
最大表示色	262,144 colors (6-bit)	動作温度	0°C~40°C
走査周波数 (水平/垂直)	31~38KHz / 55~75KHz	フリーマウント (VESA 規格)	外形図参照
ビデオシステム	NTSC / PAL	外観寸法(WxDxH mm)	215.0 x 71.4 x 189.0
ビデオ In / Out(BNC Type)	2 / 2	電源	AC 100~240 V (50/60Hz), DC12V / 1.5A
S-Video In /Out	1 / 0	消費電力	20 W (通常使用時)
HDMI In	1	重量	2.04Kg
VGA In (15Pin D-Sub)	1		

